

TECHNOSEAL ACRYL ANTI CRACK

Overschilderbaar

EIGENSCHAPPEN

- zeer goed overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven
- perfecte hechting op de meeste ondergronden
- eenvoudig in gebruik
- beperkt de kans op craquelé en verkleuring van verf
- binnen en buiten toepasbaar (mits de eerste vijf uur droog)

BESCHRIJVING

TechnoSeal Acryl Anti Crack is een hoogwaardige acrylaatkit die zeer goed overschilderbaar is met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven en die craquelé en verkleuring van verf voorkomt.

FUNCTIONELE KENMERKEN

- geschikt voor het afdichten van aansluitvoegen: tussen trappen, wanden, plafonds, plinten, vensterbanken, houten en metalen kozijnen, beton en metselwerk
- geschikt voor het vullen van scheuren, spijker- en schroefgaten in wanden en plafonds van hout, pleisterwerk gips, steen, beton
- niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- niet geschikt voor continue waterbelasting
- buiten toepassing is alleen mogelijk indien het de eerste 5 uur droog blijft



TECHNISCHE KENMERKEN

huidvorming	10 minuten bij +23°C / 50% RH
kleur	wit
bewegingsopname	7,5%
verwerkingstemperatuur	+5°C to +40°C
shore-A-hardheid (DIN 53505)	40
treksterkte (DIN 53504)	0,70 N/mm ²
100% modulus (DIN 53504) S2	0,70 N/mm ²
rek bij breuk (DIN 53505)	200%
temperatuurbestendigheid	-20°C to +75°C
verpakking	koker/worst

GEBRUIKSAANWIJZING

- overschilderbaar na volledige uitharding
- een voeg met de juiste dimensies is in staat om bewegingen op te vangen van aangrenzende bouwmaterialen
- de voegdiepte moet altijd in juiste verhouding zijn met de voegbreedte

CERTIFICATEN



Emicode EC1 Plus




EN15651-1 F-EXT-INT 7.5P

REINIGING

- alle ondergronden moeten droog, schoon en vrij van vet en verontreinigingen zijn
- ondergrond vooraf altijd testen op hechting

HOUDBAARHEID

- in ongeopende, originele verpakking, tussen +5°C en +25°C tot 18 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats



Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de website.

GARANTIE

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidsdatum, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeld op onze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.