

TECHNOSEAL FERRO FIX

Universele hybride lijm en kit

EIGENSCHAPPEN

- uitstekend overschilderbaar met watergedragen, en synthetische verf
- schuurbaar na volledige uitharding
- binnen en buiten te gebruiken
- toepasbaar in de voedingsmiddelenindustrie

BESCHRIJVING

TechnoSeal Ferro Fix is een hoogwaardige professionele universele afdichtingskit en constructie- of montagelijm op basis van hybride technologie die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

FUNCTIONELE KENMERKEN

- niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- niet geschikt voor natuursteen en spiegels
- niet geschikt in combinatie met chloor (zwembad)
- het duurzaam elastisch afdichten van aansluit- en beloopbare voegen in de bouw en industrie
- voor het verlijmen van vele bouwmaterialen zoals: steen beton, glas gips, PU, PVC, harde kunststoffen emaille, keramiek, koper, lood, zink, aluminium, metalen, legeringen, RVS, hout en verfsystemen
- afdichten en verlijmen in koelcellen en ruimten voor voedingsmiddelen



TECHNISCHE KENMERKEN

huidvorming	10 minuten bij +23°C / 50% RH
kleur	wit, grijs, zwart
uitharding in 24 uur	+23°C / 50% RH, 2-3 mm
verwerkingstemperatuur	+5°C to +40°C
shore-A-hardheid (DIN 53505) S3	52
treksterkte (DIN 53504) S2	2,00 N/mm ²
100% modulus (DIN 53504) S2	1,15 N/mm ²
rek bij breuk (DIN 53504) S2	350%
temperatuurbestendigheid	-40°C to +90°C
verpakking	Koker / worst

GEBRUIKSAANWIJZING

- de lijm in de verticale rillen ventilerend aanbrengen, niet met dotten en onderlinge afstand rillen van 10 à 20 cm

REINIGING

- alle ondergronden moeten droog, schoon en vrij van vet en verontreinigingen zijn

HOUDBAARHEID

- in ongeopende, originele verpakking, tussen +5°C en +25°C tot 18 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats

CERTIFICATEN



Emicode EC1 Plus



EN15651-1 F-EXT-INT-CC 25HM
EN15651-4 PW-EXT-INT-CC 25HM



EN15651-3 S XS3 Emission
Certification M1



* afgegeven voor de afbouw van meubels in de woonruimte, die niet anderszins aangewezen van brandveiligheid.
Op een afstand van 4 x 4 meter (geen afstand naar 0,5 meter afstand).

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de website.

GARANTIE

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidsdatum, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeld op onze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.