

TECHNOSEAL COMFORT GLAZE

Overschilderbare hybride kit



EIGENSCHAPPEN

- uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf
- geschikt voor binnen en buiten
- goed verwerkbaar
- gemakkelijk gladstrijken
- breed hechtingsspectrum

BESCHRIJVING

TechnoSeal Comfort Glaze is een hoogwaardige professionele universeel overschilderbare hybride kit voor beglazing en kozijnen, die uithardt en een duurzame rubberen afdichting vormt

FUNCTIONELE KENMERKEN

- specifiek ontwikkeld als universele overschilderbare kit voor beglazing en kozijnen
- op vele ondergronden toepasbaar, zoals hout, u-PVC, geanodiseerd aluminium, polycarbonaat, polyester, ABS en roestvrij staal
- overschilderbaar met de meeste soorten watergedragen en synthetische verf
- wij raden aan om de compatibiliteit te testen voordat de verf aangebracht wordt
- voor het beste resultaat adviseren wij om pas na volledige uitharding te schilderen
- niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden, natuursteen en spiegels
- niet geschikt in combinatie met chloor (zwembaden)

TECHNISCHE KENMERKEN

huidvorming	15 minuten bij +23°C / 50% RH
kleur	antraciet, puur wit, grijs, crème wit, zwart, bruin
Uitharding in 24 uur	+23°C / 50% rlv, 2-3 mm
verwerkingstemperatuur	+5°C to +40°C
shore-A-hardheid (DIN 53505)	40
treksterkte (DIN 53504 S2)	1,20 N/mm ²
rek bij breuk (DIN 53504 S2)	260%
temperatuurbestendigheid	-40°C to +90°C
verpakking	koker, worst

GEBRUIKSAANWIJZING

- een voeg met de juiste afmetingen is in staat om bewegingen tussen bouwmaterialen te absorberen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding staan tot de voegbreedte.
- TechnoSeal Comfort Glaze hecht perfect zonder gebruik van primer op de meest niet poreuze ondergronden. Poreuze ondergronden moeten voorbehandeld worden met Universal Primer. Test de ondergrond altijd vooraf op hechting.
- De compatibiliteit van de primaire en secundaire afdichting van isolatieglas met beglazingskiten kan niet worden gegarandeerd door de leverancier van de kit, aangezien de samenstelling van de randafdichtingen door de producent zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Adviezen met betrekking tot de compatibiliteit van beglazingskiten met de randafdichting van isolatieglas zijn gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.

REINIGING

- alle ondergronden moeten vast, schoon en vrij van vet en stof zijn
- niet uitgeharde materialen en gereedschappen kunnen worden gereinigd met cleaner
- uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd

HOUDBAARHEID

- in ongeopende, originele verpakking, tussen +5°C en +25°C tot 18 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats

CERTIFICATEN




EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM EN
15651-2: G-CC 20HM



Emicode EC1 Plus



M1



* Informatie over de afkomst van emissie in de binnenruimte, die een risico kan aangeven van toename bij inademping. Op een schaal van A+ (zeer lage emissie) naar C (hoge emissie).

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de websites.

GARANTIE

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidsdatum, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeld op onze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.